

環境対応製品

形状・用途区分	シリーズ名	鉛フリー対応	脱塩化ビニール対応	頁
面実装形	CF, CJ, CK, CG, CS, CV, PS, PA, FS, SS, SA, SB, HS, HA, SL, VA, VB	対応済	対応済	11 ~
04形	LF, LE, LG, LS, LV, NS, R7, R5, NU, L8, S8, E5, HT, F8, NE			27 ~

「RoHS規制物質」への対応 CF, CJ, CK, CG, CS, CV, CX, LF, LE, LG, LS, LV, LXシリーズ

		導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ			
		チップ形 (CV, CXシリーズ)	リード線形 (LV, LXシリーズ)	チップ形 (CV, CX以外)	リード線形 (LV, LX以外)
RoHS指令対応		対応済			
物質名	使用箇所	含有せず			
鉛	外部電極	Snメッキ		Agメッキ	
	製品内部 (外装スリーブ)	含有せず			
	端子の構造	Fe / Cu / Sn		Fe / Cu / Ag またはCu / Ag	
	はんだ耐熱 はんだ付け性 接続強度	「リフロー条件」を参照下さい	フローはんだ付け265 に対応	「リフロー条件」を参照下さい	フローはんだ付け265 に対応
ウイスカ	60 90% 2000h -55/+85 2000cycle 室温放置 2000h Sn-Pbメッキと同等		該当せず		
六価クロム	メッキ材料	含有せず			
水銀		含有せず			
カドミウム					
PBB					
PBDE					
RoHS対応品の識別		外装ラベルに “ Pb free ” を表記			
MSL (IPC/JEDEC J-STD-020D)		適用外			

ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては、最小梱包単位の整数倍でご指定くださいますようお願い致します。

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ

製品サイズ	バルク				テーピング品最小梱包単位	
	袋詰数量		最小梱包単位			
	ロングリード品	リード加工品	ロングリード品	リード加工品		
CF, CJ, CK, CG, CS, CV, CX シリーズ	4	5.5L	--		2,000	
	5	6L	--		1,000	
	6.3	5.5L	6L	--		1,000
		8L		--		900
	8	7L		--		1,000
		8L		--		900
		10L		--		500
		12L		--		400
	10	8L 10L		--		500
		12.7L		--		400
LF, LE, LG, LS, LV, LX, シリーズ	6.3	6L	200	4,000	4,000	2,000
		9L 10.5L		3,000	3,000	
	8	7L 8L 9L	200	2,000	3,000	1,000
		12L			2,000	
		8L 10L 13L			1,000	
	10		200	1,000	2,000	500