

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

アルミニウム電解コンデンサ

シリーズの統廃合と標準化

ご愛顧いただいた下表のシリーズ品につきましては、カタログより削除しました。  
新規ご設計に際しましては、新シリーズ品をご採択くださるようお願い致します。

タイプ	概要	削除シリーズ	新シリーズ(代替品)	頁
チップ品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ 長寿命品</li> <li>・チップ 低インピーダンス品</li> <li>・チップ オーディオ用</li> </ul>	UV →	UL	82
		UU →	CF(導電性高分子)	25
		UK →	UQ	216
小形品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5mmL 長寿命品</li> <li>・7mmL 長寿命品</li> <li>・標準品</li> <li>・偏平標準品</li> <li>・偏平広温度範囲品</li> <li>・広温度範囲用両極性品</li> <li>・スイッチング電源用低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用小形低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用標準品</li> <li>・スイッチング電源用小形化品</li> <li>・スイッチング電源用小形低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用低インピーダンス品</li> <li>・小形低インピーダンス長寿命品</li> <li>・産業機器用高信頼性品</li> <li>・オーディオ用ハイグレード標準品</li> <li>・オーディオ用標準品</li> <li>・オーディオ用5mmL品</li> <li>・オーディオ用7mmL品</li> </ul>	MQ →	MV	117
		SQ →	SV	121
		VX →	VR	126
		VS →	RS	132
		RT →	RZ	134
		ET →	EP	140
		PD →	PM	141
		PE →	PW	152
		PF →	PJ	171
		PR →	PS	178
		PY →	PW	152
		PL →	PM	141
		PQ →	PV	182
		BD →	BT	198
		FA, FS →	FG	210
		FM, FX →	FW	212
MC →	MW	215		
SK →	SW	214		
大形品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基板自立形標準品</li> <li>・基板自立形小形品</li> <li>・横置き品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形標準品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形薄形品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形長寿命品</li> <li>・広温度範囲用 横置き品</li> <li>・広温度範囲用 高CV品</li> <li>・ネジ端子形標準品</li> <li>・ネジ端子形85 インバータ用高電圧品</li> <li>・オーディオ機器電源平滑用</li> </ul>	LQ, LU →	LS	220
		LN →	LG	225
		DM →	1	-
		GQ →	GU	228
		GE →	GJ, GJ <sup>(15)</sup>	242,244
		GY(160~450V) →	GR	253
		DQ →	1	-
		GK-HH →	2	-
		NR(350~450V) →	NX	269
		NW →	NY	278
		GS →	KG	285

1 横置き品をご要望の場合は、263頁の端子形状をご指定のうえお問い合わせ下さい。  
2 多端子形状品をご要望の場合は、263頁の端子形状をご指定のうえお問い合わせ下さい。

標準シリーズ マトリックス

導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ(品種:P)

形状	特長	標準品	低ESR品	大容量品	長寿命・高信頼性品	耐高電圧・長寿命品	耐高電圧・耐高温度品
チップ品		CF	CJ, CK	CG	CS	CV	CX
ラジアルリード品		LF	LE	LG	LS	LV	LX

小形アルミニウム電解コンデンサ(品種:U)

形状	特長	標準品	両極性品	低漏れ電流品	広温度範囲用品	オーディオ用	低インピーダンス品	長寿命品(5000h)
標準品		VR, VK	VP	KL	VZ, VY	FW	PA, PW	TT
偏平品		RS			RZ			
7mmL品		SA, SR	SP		ST	SW	SF	SV
5mmL品		MA	MP		MT	MW	MF	MV
チップ品		ZS, WX, UR, UG	ZP, WP, UN		ZT, WT	UQ	WF	UL, UJ

大形アルミニウム電解コンデンサ(品種:L)

形状	特長	85品		105品		
		標準品	小形化品	標準品	小形化品	長寿命品
標準品		LS	LG	GU	GN, GG, GL	GY, GX, GR
薄形品				GJ	GJ <sup>(15)</sup>	
異常電圧対応品				AK	AQ	