

プラスチックフィルムコンデンサ PLASTIC FILM CAPACITORS

基本ご発注単位

■ご注文に際してのお願い

ご注文に際しましては、最小梱包単位の整数倍でご指定くださるようお願い致します。

品種・シリーズ名	定格静電容量 (μF)		バルク品最小梱包単位	テーピング品最小梱包単位 (ツツラパック式)
QXK-(ZH)	250VDC	0.047 ~ 0.1	※	1,000
		0.15 ~ 1.0		500
		1.5 ~ 3.3		—
	400VDC	0.022 ~ 0.047	※	1,000
		0.068 ~ 0.22		500
		0.33		400
		0.47		300
		0.68 ~ 1.5		—
	630VDC	0.01 ~ 0.015	※	1,000
0.022 ~ 0.068		500		
0.1		400		
QXK	250VDC	0.01 ~ 0.33	※	1,000
		0.47 ~ 1.0		500
		1.5		400
		2.2 ~ 10.0		—
	400VDC	0.01 ~ 0.1	※	1,000
		0.15 ~ 0.22		500
		0.33 ~ 0.47		400
		0.68 ~ 2.2		—
	630VDC	0.01 ~ 0.047	※	1,000
		0.068 ~ 0.15		500
		0.22		300
		0.33 ~ 2.2		—
QXP	250VDC	0.047 ~ 0.068	※	1,000
		0.1 ~ 0.15		500
		0.22 ~ 0.33		400
		0.47 ~ 0.68		300
		1.0 ~ 3.3		—
	400VDC	0.022 ~ 0.033	※	1,000
		0.047 ~ 0.068		500
		0.1 ~ 0.15		400
		0.22 ~ 0.33		300
		0.47 ~ 1.5		—
	630VDC	0.01 ~ 0.015	※	1,000
		0.022 ~ 0.068		500
		0.1		400
		0.15		300
	800VDC	0.22 ~ 0.68	※	—
		0.01		1,000
0.015 ~ 0.033		500		
0.047 ~ 0.068		400		
QXT	400、630VDC	0.1	※	300
		0.15 ~ 0.47		—
QXL	125、250VAC	0.01 ~ 1.0	※	※
QAK、QAP	250、400、630VDC	0.1 ~ 10.0	※	—
QYX	50VDC	0.001 ~ 0.022	1000	2,000
		0.033 ~ 0.22		1,000
		0.33 ~ 0.47		—
	100VDC	0.001 ~ 0.022	1000	2,000
		0.033 ~ 0.1		1,000
		0.15 ~ 0.47		—
EEC		全 定 格	100	—
EXH		全 定 格	100	—

※ プラスチックフィルムコンデンサ製品ガイド 自動挿入用テーピング品質をご参照ください。