

# アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

## アルミニウム電解コンデンサ

### ■シリーズの統廃合と標準化

ご愛顧いただいた下表のシリーズ品につきましては、カタログより削除しました。  
新規ご設計に際しましては、新シリーズ品をご採択くださるようお願い致します。

タイプ	概要	削除品種・シリーズ名	新品種・シリーズ名(代替品)	頁		
チップ形品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3.0mmL 超小形化品</li> <li>・3.95mmL MAX. 両極性品</li> <li>・4.5mmL 両極性品</li> <li>・長寿命品</li> <li>・低インピーダンス品</li> <li>・オーディオ用</li> <li>・大形面実装高信頼性品</li> <li>・高 CV 品</li> </ul>	UZD →	UZR	109		
		UZE →	UWP	WEB		
		UZP →	UWP	WEB		
		UUV →	UUL	132		
		UUU →	PCF (導電性高分子)	38		
		UUK →	UUQ	301		
		UUH →	UUE	185		
		UWS →	UUR	169		
		小形品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5mmL 長寿命品</li> <li>・7mmL 長寿命品</li> <li>・標準品</li> <li>・偏平標準品</li> <li>・偏平広温度範囲品</li> <li>・12.5mmL 品</li> <li>・12.5mmL 偏平広温度範囲品</li> <li>・広温度範囲用両極性品</li> <li>・小形高リプル対応長寿命品 (105°C 5000 時間)</li> <li>・スイッチング電源用低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用小形低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用標準品</li> <li>・スイッチング電源用小形化品</li> <li>・スイッチング電源用小形低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用低インピーダンス品</li> <li>・スイッチング電源用小形低インピーダンス品</li> <li>・小形低インピーダンス長寿命品</li> <li>・スイッチング電源用小形品</li> <li>・産業機器用高信頼性品</li> <li>・タイマー回路用</li> <li>・メモリーバックアップ用</li> <li>・オーディオ用ハイグレード標準品</li> <li>・オーディオ用標準品</li> <li>・スピーカーネットワーク用</li> <li>・オーディオ用 5mmL 品</li> <li>・オーディオ用 7mmL 品</li> </ul>	UMQ →	UWT / UPW	122,221
				USQ, USV →	UUL (チップ形品)	132
UVX →	UVR			193		
UVS →	URS			212		
URT →	URZ			215		
URU →	URZ			215		
URY →	※1			—		
UET →	UEP			218		
UPB →	※1			—		
UPD →	UPM			WEB		
UPE →	UPW			221		
UPF →	UPJ			WEB		
UPR →	UPS			248		
UPY →	UPW			221		
UPL →	UPM			WEB		
UTT →	※1			—		
UPQ →	UPV			WEB		
UTS, UTT →	UCW (チップ形品)			134		
UBD →	UBT			275		
UTM →	※1			—		
UJB →	※1			—		
UFA, UFS →	UFG			WEB		
UFM, UFX →	UFW			WEB		
UGB →	※1			—		
UMC, UMW →	UUQ (チップ形品)			301		
USK, USW →	UUQ (チップ形品)	301				
大形品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基板自立形標準品</li> <li>・基板自立形小形品</li> <li>・横置き品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形標準品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形薄形品</li> <li>・広温度範囲用 基板自立形長寿命品</li> <li>・広温度範囲用 横置き品</li> <li>・広温度範囲用 高 CV 品</li> <li>・ネジ端子形標準品</li> <li>・ネジ端子形 85°C インバータ用高電圧品</li> <li>・オーディオ機器電源平滑用</li> </ul>	LLQ, LLU →	LLS	306		
		LLN →	LLG	311		
		LDM →	※2	—		
		LGQ →	LGU	314		
		LGE →	LGJ, LGJ(15)	329,331		
		LGY (160 ~ 450V) →	LGR, LGZ	336,338		
		LDQ →	※2	—		
		LGK-LHH →	※3	—		
		LNR (350 ~ 450V) →	LNx	354		
		LNW →	LNY	361		
		LGS →	LKG	WEB		

※1 詳細については別途お問い合わせください。  
 ※2 横置き品をご要望の場合は、アルミニウム電解コンデンサ製品ガイドの端子形状をご指定のうえお問い合わせください。  
 ※3 多端子形状品をご要望の場合は、アルミニウム電解コンデンサ製品ガイドの端子形状をご指定のうえお問い合わせください。  
 「WEB」記載のシリーズ詳細に関しては、当社ホームページをご参照願います。

### ■標準シリーズ マトリックス

#### 導電性高分子アルミニウム固体電解コンデンサ※ (品種:P)

形状	特長	標準品	低 ESR 品	大容量品	長寿命・高信頼性品	耐高電圧・長寿命品	耐高電圧・耐高温度品	大容量・長寿命品
チップ品		PCF	PCJ, PCK	PCG	PCS, PCL	PCV	PCX	PCR, PCM, PCH, PCZ
ラジアルリード品		PLF	PLE	PLG	PLS	PLV	PLX	—

※FPCAPにつきましては、別途お問い合わせください。

#### 小形アルミニウム電解コンデンサ (品種:U)

形状	特長	標準品	両極性品	低漏れ電流品	広温度範囲用品	オーディオ用	低インピーダンス品	長寿命品
標準品		UVR, UVK	UVP	UKL	UVZ, UVY	UFW	UPA, UPW	ULD
偏平品		URS	—	—	URZ	—	—	—
チップ品		UZS, UWX, UUR, UUG	UWP, UUN	—	UZT, UWT	UUQ, UCQ	UUD, UCD	UUL, UUU

#### 大形アルミニウム電解コンデンサ (品種:L)

形状	特長	85°C 品		105°C 品		
		標準品	小形化品	標準品	小形化品	長寿命品
標準品		LLS	LLG	LGU, LGN	LGG, LGL, LGM	LGY, LGX, LGR, LGZ
薄形品		—	—	LGJ	LGJ (15)	—
異常電圧対応品		—	—	LAK	LAQ, LAS	—