

導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ CONDUCTIVE POLYMER HYBRID ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

125°C / 135°C 4000時間

■ 製品早見表

定格電圧 (V) (コード)	定格 静電容量 (μF)	サイズ φ D×L (mm)	tan δ	漏れ電流 (μA) (2分値/20°C)	ESR(mΩ) max. (20°C/100kHz)	定格リプル電流 (mA _{rms})		シリーズ	品 番	
						125°C/ 100kHz	135°C/ 100kHz		通常構造品	耐振動構造品
16 (1C)	180	6.3×5.8	0.16	28.8	50	1100	—	GYF	GYF1C181MCQ1GS	—
	270	6.3×7.7	0.16	43.2	30	1800	—	GYF	GYF1C271MCQ1GS	GYF1C271MCW1GS
	560	8×10	0.16	89.6	25	2000	—	GYF	GYF1C561MCQ1GS	GYF1C561MCW1GS
	1000	10×10	0.16	160.0	20	2800	—	GYF	GYF1C102MCQ1GS	GYF1C102MCW1GS
25 (1E)	100	6.3×5.8	0.14	25.0	50	1300	—	GYF	GYF1E101MCQ1GS	—
	180	6.3×7.7	0.14	45.0	30	1800	—	GYF	GYF1E181MCQ1GS	GYF1E181MCW1GS
	330	8×10	0.14	82.5	27	2000	—	GYF	GYF1E331MCQ1GS	GYF1E331MCW1GS
	560	10×10	0.14	140.0	20	2800	—	GYF	GYF1E561MCQ1GS	GYF1E561MCW1GS
	560	10×12.5	0.14	140.0	16	3500	—	GYE	GYE1E561MCQ1GS	GYE1E561MCW1GS
	560	10×16.5	0.14	140.0	12	4800	2900	GYC	GYC1E561MNZ1GS	GYC1E561MNW1GS
35 (1V)	68	6.3×5.8	0.12	23.8	60	1200	—	GYF	GYF1V680MCQ1GS	—
	120	6.3×7.7	0.12	42.0	35	1700	—	GYF	GYF1V121MCQ1GS	GYF1V121MCW1GS
	220	8×10	0.12	77.0	27	2000	—	GYF	GYF1V221MCQ1GS	GYF1V221MCW1GS
	390	10×10	0.12	136.5	20	2800	—	GYF	GYF1V391MCQ1GS	GYF1V391MCW1GS
	390	10×12.5	0.12	136.5	16	3500	—	GYE	GYE1V391MCQ1GS	GYE1V391MCW1GS
	470	10×16.5	0.12	164.5	12	4800	2900	GYC	GYC1V471MNZ1GS	GYC1V471MNW1GS
50 (1H)	22	6.3×5.8	0.10	11.0	80	1100	750	GYC	GYC1H220MCQ1GS	—
	47	6.3×7.7	0.10	23.5	40	1400	—	GYF	GYF1H470MCQ1GS	GYF1H470MCW1GS
	100	8×10	0.10	50.0	30	1700	—	GYF	GYF1H101MCQ1GS	GYF1H101MCW1GS
	180	10×10	0.10	90.0	28	2000	—	GYF	GYF1H181MCQ1GS	GYF1H181MCW1GS
	180	10×12.5	0.10	90.0	18	3000	—	GYE	GYE1H181MCQ1GS	GYE1H181MCW1GS
	220	10×16.5	0.10	110.0	14	4300	2600	GYC	GYC1H221MNZ1GS	GYC1H221MNW1GS
63 (1J)	10	6.3×5.8	0.08	6.3	120	1000	700	GYC	GYC1J100MCQ1GS	—
	33	6.3×7.7	0.08	20.8	80	1100	—	GYF	GYF1J330MCQ1GS	GYF1J330MCW1GS
	68	8×10	0.08	42.8	40	1700	—	GYF	GYF1J680MCQ1GS	GYF1J680MCW1GS
	120	10×10	0.08	75.6	30	2000	—	GYF	GYF1J121MCQ1GS	GYF1J121MCW1GS
	120	10×12.5	0.08	75.6	20	3000	—	GYE	GYE1J121MCQ1GS	GYE1J121MCW1GS
	150	10×16.5	0.08	94.5	15	4200	2500	GYC	GYC1J151MNZ1GS	GYC1J151MNW1GS
80 (1K)	22	8×10	0.08	88.0	45	1600	1100	GYC	GYC1K220MCQ1GS	GYC1K220MCW1GS
	47	10×10	0.08	188.0	36	1900	1300	GYC	GYC1K470MCQ1GS	GYC1K470MCW1GS
	56	10×12.5	0.08	224.0	24	2800	1800	GYC	GYC1K560MCQ1GS	GYC1K560MCW1GS

※125°C/135°C 2000時間