

200kW 高出力マルチ急速充電器

特長

6口同時充電

- システム総出力200kWを最適に制御し6口同時に充電
(パワーシェアリング)
- 1口最大90kWの出力でスピード充電

使いやすい

- 各ディスペンサに独立操作部を搭載しそれぞれ同時に操作可能
- ブースト充電ケーブル、ケーブル操作補助機構により快適操作
- 分かりやすいユーザーインターフェース(7型WIDEカラー画面)

先進性の高いデザイン

- 2020年度グッドデザイン賞受賞

共同開発

- 東京電力ホールディングス株式会社
- 株式会社 e-Mobility Power
- ニチコン株式会社



仕様

型番		NQM-JUCY04
充電口数		6口
製造機		電源機:1台、ディスペンサ:6台
充電方式		CHAdeMO/CCS2.0
電源機	入力電源	三相3線式 AC400V
	定格出力	200kW
ディスペンサ	定格出力	最大90kW
	IP等級	IP55
環境	使用温度範囲	-20～+40℃
	電源機	W 1000mm×D840mm×H1950mm (△3段階<)
サイズ	ディスペンサ	W 1585mm×D1203mm×H2501mm (△1段階含む)
	質量	電源機:約700kg ディスペンサ:約200kg/台

導入イメージ



新東名高速道路 浜松SA下り